



Document Manager

- Een echte persoonlijke assistent die voor u kopieert, print, faxt, scant en e-mailt.
- Speciaal ontworpen voor de veeleisende kantooromgeving - hoge productiviteit gecombineerd met uitzonderlijk gebruiksgemak.
- Hét systeem voor een groen kantoor - laag energieverbruik, mogelijkheid tot dubbelzijdig printen en kopiëren en voorzien van alle gangbare milieulabels.

e-STUDIO255
e-STUDIO305





e-STUDIO255
e-STUDIO305



<p>Algemeen</p>	<p>Snelheid (kopiëren en printen) 25/30 ppm (A4), 16/16 ppm (A3) Opwarmtijd Ongeveer 20 seconden Papierformaat en -gewicht Papierladen: A5R-A3, 64-105 g/m² LCF*: A4, 64-105 g/m² Handinvoer: A5R-A3, 52-209 g/m² Papiercapaciteit 2 x 550 vel (papierladen), 100 vel (handinvoer) Maximaal: 3.200 vel Automatische duplex unit A5R-A3, 64-105 g/m² Type controller Toshiba e-BRIDGE Bedieningspaneel Verstelbaar met 8.5" kleuren LCD touch screen Geheugen 60 GB HDD, 1 GB RAM Interface 10/100BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g), Bluetooth* Afmetingen en gewicht 575 x 586 x 756 mm (b x d x h), ~ 63 kg</p>
<p>Printen</p>	<p>Printertaal XPS, PCL6 en PostScript 3 Besturingssystemen Windows 2000, Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X, Linux/Unix, Novel NetWare, Citrix, SAP, AS/400 Resolutie Tot 2.400 x 600 dpi</p>
<p>Scannen</p>	<p>Scansnelheid Tot 57/43 (zwart-wit/kleur) spm (300 dpi) Resolutie Tot 600 x 600 dpi, kleur (8 Bit) of zwart-wit Documenteninvoer* Maximaal 100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m² Kleurinstellingen Automatische kleurselectie (ACS), full colour, grijschaal, zwart-wit Bestandsformaten JPEG, enkelvoudige en meervoudige TIFF/XPS/PDF, slim PDF, beveiligde PDF, doorzoekbare PDF* (en andere bewerkbare bestandsformaten zoals DOC, XLS, RTF, TXT)* Extra functionaliteiten Web Services scannen (pull/push), scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP) en box (e-FILING), Meta Scan*, TWIN1.7</p>
<p>Kopiëren</p>	<p>Eerste kopiesnelheid 4,7 seconden Resolutie Tot 2.400 x 600 dpi Zoom 25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF*) Kopieerinstellingen Tekst, tekst/foto, foto, kleurendocument, standaard</p>
<p>Faxen*</p>	<p>Communicatie Super G3, G3 (optioneel 2° lijn), internetfax T.37 Overdrachtsnelheid Ongeveer 3 seconden per pagina Compressie JBIG, MMR, MR, MH Faxgeheugen TX 500 MB (HDD), RX 200 MB (HDD) Netwerkfax Driver voor Windows 2000, XP/Vista (32/64 bit) Inkomende faxen routeren Naar gedeelde map (SMB, FTP), e-mail, e-FILING</p>
<p>Systeem & Beveiliging</p>	<p>Systeemmanagement e-BRIDGE Fleet Management Software*, TopAccess administratie & configuratie op afstand Systeemfunctionaliteiten e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print on Demand (1 publieke box, 200 gebruikersboxen), 12.060 templates voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, printen van USB, e-BRIDGE Open Platform* Accounting & beveiliging Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP ondersteuning, 1.000 afdelingscodes & 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer ondersteuning*, privé printen, standaard data encryptie, data overwrite enabler*, IP en MAC adressen filter, poort filter, ondersteuning van SSL en IPSec* protocol, IEEE802.1x ondersteuning, scannen naar beveiligde PDF</p> <p>* Optie</p> <p>Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4 papierformaat en 80 g/m² papiergewicht, mits anders aangegeven.</p>

OPTIES

RADF – MR-3021

100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m²

JOB SEPARATOR – MJ-5004

2 opvangtrays, 150 en 250 vel

OFFSET TRAY – MJ-5005

250 vel

HANGENDE FINISHER – MJ-1031

1 opvangtray, 1.000 vel
 50 vel enkele hechtpositie
 411 x 595 x 383 mm (b x d x h), ~ 12 kg

FINISHER, RUGHECHTEN – MJ-1025

1 opvangtray, 1.000 vel
 50 vel meerdere hechtposities
 Boekjes tot 40 pagina's
 538 x 603 x 1.011 mm (b x d x h), ~ 38 kg

HOLE PUNCH UNIT – MJ-6005

Optie voor finisher MJ-1025
 Beschikbaar in 2 gaten (E) en 4 gaten (F)
 90 x 560 x 170 mm (b x d x h), ~ 4 kg

PAPER FEED PEDESTAL – KD-1025

550 vel (1 lade), A5R-A3, 64-105 g/m²
 668 x 701 x 291,5 mm (b x d x h), ~ 21 kg

LARGE CAPACITY FEEDER – KD-1026A4

2.000 vel, A4, 64-105 g/m²
 668 x 737 x 291,5 mm (b x d x h), ~ 25 kg

e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280

OCR Server Software om bewerkbare en doorzoekbare bestandsformaten te creëren

OVERIGE OPTIES

- ONDERZETKAST MH-2520
- EXTRA LADE MY-1033
- FAX BOARD GD-1250EU
- E-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005
- WIRELESS LAN ADAPTER GN-1050
- BLUETOOTH ADAPTER GN-2010
- DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
- IPSec ENABLER GP-1080
- META SCAN ENABLER GS-1010
- WEB-SERVICES ENABLER GS-1020
- ACCESSIBLE ARM KK-2550

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Copyright © 2009 TOSHIBA TEC.

TOSHIBA TEC NETHERLANDS IMAGING SYSTEMS

DUWBOOT 31 · 3991 CD · HOUTEN
 POSTBUS 535 · 3990 GH · HOUTEN
 TEL. +31(0)30 63 48 600, FAX +31(0)30 63 48 601
 WEBSITE: WWW.TOSHIBATEC.NL



TOSHIBA
 Leading Innovation >>>